


OBSIDIAN ELITE

POWŁOKA SUPERHYDROFOBOWA



ELITARNA POWŁOKA
CERAMICZNA DLA
PROFESJONALISTÓW
Z TRWAŁYM EFEKTEM
SUPERHYDROFOBOWYM
I TWARDOŚCIĄ 9H



www.ITP-SYSTEM.pl



**TWORZYMYSZ NAJLEPSZE KOSMETYKI
Z MIŁOŚCI DO SAMOCHODÓW**

**DZIĘKI NASZEMU DOŚWIADCZENIU
I NAJNOWSZYM TECHNOLOGIOM**



OBSIDIAN ELITE

NAJNOWSZEJ GENERACJI POWŁOKA CERAMICZNA OBSIDIAN ELITE ŁĄCZY DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE ORAZ SAMOOCZYSZCZAJĄCE Z ELASTYCZNOŚCIĄ. DZIĘKI TEMU POWŁOKA NIE JEST NARAŻONA NA POWSTAWANIE MIKROSPĘKAŃ SPOWODOWANYCH ROZSZERZALNOŚCIĄ CIEPLNĄ KAROSERII, KTÓRA PRACUJE WRAZ ZE ZMIANAMI TEMPERATURY. SKUTKIEM TEGO JEST WIELOLETNIA OCHRONA KAROSERII PRZED ZARYSOWANIAM, OKSYDACJĄ, KOROZJĄ, KWAŚNYMI DESZCZAMI I CHEMIKALIAM, NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI.

POWŁOKA PO NAŁOŻENIU NA POWIERZCHNIĘ ULEGA SIECOWANIU I CERAMIZACJI, WYTWARZAJĄC POWŁOKĘ NANOKOMPOZYTOWĄ O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5 MIKROMETRÓW.



SILNE WŁAŚCIWOŚCI SUPERHYDROFOBOWE TWORZĄCE "EFEKT LOTOSU", KTÓRE NIE ZANIKAJĄ W TRAKCIE EKSPLOATACJI



ZAAWANSOWANY SKŁAD GWARANTUJĄCY SILNĄ ADHEZJĘ POWŁOKI (PRZYWIERANIE) ORAZ WYSOKĄ TRWAŁOŚĆ OSIĄGAJĄCĄ MIN. 6 LAT PO APLIKACJI



SZEROKI ZAKRES STOSOWANIA OBEJMUJĄCY KAŻDY RODZAJ LAKIERU SAMOCHODOWEGO, SZYBY, ELEMENTY CHROMOWANE ORAZ PLASTIKOWE.

INSTALACJA POWŁOKI

1

POWŁOKĘ NALEŻY NAKŁADAĆ NA GRUNTOWNIE UMYTĄ POWIERZCHNIĘ. JEŚLI ZACHODZI TAKA POTRZEBA NALEŻY WYKONAĆ KOREKTĘ LAKIERU A NASTĘPNIE PONOWNIE UMYĆ POWIERZCHNIĘ. BEZPOŚREDNIO PRZED INSTALACJĄ NALEŻY POWIERZCHNIĘ DOKŁADNIE SPŁUKAĆ I ODTŁUŚCIĆ PRZY POMOCY ALKOHOLU IZOPROPYLOWEGO.



2

POWŁOKĘ NALEŻY NAKŁADAĆ PRZY POMOCY APLIKATORA OKRĘŻNYMI RUCHAMI. JEDNORAZOWO NAKŁADAĆ POWŁOKĘ NA POWIERZCHNI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30x30 CM. NIGDY NIE NAKŁADAJ POWŁOKI OBSIDIAN ELITE NA ROZGRZANE POWIERZCHNIE ANI W PEŁNYM SŁOŃCU! POWŁOKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ STOSOWAĆ NA SZYBY I LUSTERKA. ZAWSZE STOSUJ RĘKAWICE NITRYLOWE LUB LATEKSOWE W TRAKCIE PRACY Z POWŁOKĄ.



PO APLIKACJI PREPARATU **OBSIDIAN ELITE** NALEŻY POWIERZCHNIĘ WYPOLEROWAĆ PRZY UŻYCIU MIKROFIBRY, AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA SMUG. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ PREPARATU DO WSTĘPNEGO WYSCHNIĘCIA. TRUDNE DO USUNIĘCIA SMUGI ORAZ PLAMY MOŻNA CZYŚCIĆ ZA POMOCĄ ROZPUSSZCZALNIKÓW DO GODZINY OD POWSTANIA ZABRUDZENIA. PO UPŁYWIE 2 GODZIN OD NAŁOŻENIA WARSTWY MOŻNA NAKŁADAĆ KOLEJNE. NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA WIĘCEJ NIŻ 3 WARSTW.

3



CERAMIZACJA I SIECIOWANIE SĄ KOMPLETNE PO UPŁYWIE 12 GODZIN. PRZEZ TEN CZAS POWŁOKA NIE POWINNA MIEĆ KONTAKTU Z WODĄ.



TRWAŁOŚĆ POWŁOKI WYNOSI MINIMALNIE 6 LAT PRZY ZASTOSOWANIU 2 WARSTW. UTRZYMUJE PRZEZ TEN CZAS WŁAŚCIWOŚCI SUPERHYDROFOBOWE



GRUBOŚĆ POWŁOKI NIE PRZEKRACZA 5 MIKROMETRÓW, DZIĘKI CZEMU JEST ONA CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNA



POWŁOKA JEST ODPORNA NA SÓL DROGOWĄ, PROMIENIOWANIE UV, KWAŚNE DESZCZE I CZYNNIKI CHEMICZNE I FIZYCZNE ORAZ ZMIANY TEMPERATUR



TWARDOŚĆ POWŁOKI W SKALI OŁÓWKOWEJ PRZEKRACZA 9H. POWŁOKA ZACHOWUJE PRZY TYM ELASTYCZNOŚĆ I PRACUJE WRAZ Z PODŁOŻEM



OBSIDIAN ELITE



ITP-SYSTEM SP. Z O.O.
ZAWIDZKIEJ 10, 41-300
DĄBROWA GÓRNICZA
POLSKA

info@itp-system.pl
www.ITP-SYSTEM.pl
